

**CARACTERISTIQUES GENERALS:**

- Construcció robusta i fabricada amb acer inoxidable AISI-304.
- Màquina construïda d'acord amb la Directiva Europea 2006/42/CE.
- Pastera-mescladora al buit de doble pala.
- Doble braç-pala amb doble sentit de gir.
- Accionament hidràulic pel recipient basculant i la tapa.
- Braç-pala extraïble per escollir la classe adequada per cada producte:
  - Classe "Z", per un amasat ràpid i enèrgic.
  - Classe "T", per un bon mesclat.
  - Classe "S", per massatges de pernills.
- Silenciosa i casi sense manteniment.

**OPCIONES:**

- Elevador hidràulic de columna (carro cutter frontal).
- Elevador hidràulic de braç (carro cutter lateral).
- Aportació de N<sub>2</sub> ó CO<sub>2</sub>.
- Recollidor per descàrrega a carros cutter.
- Variador de velocitat electrònic.
- Panell de comandaments de polsadors o digital.

**DADES TÈCNIQUES:**

<b>Potència motor pales</b>	2,2 kw
<b>Potència motor bomba buit / capacitat</b>	0,75 kw / 21 m <sup>3</sup> /h
<b>Potència motor hidràulic</b>	1,1 kw
<b>Capacitat del recipient</b>	300 litres
<b>Dimensions (mm)</b>	Sense elevador: 1695x720x1605 mm. Amb elevador: 2870x720x1605 mm.
<b>Pes</b>	1.600 kg

