

**LLIGADORES
AUTOMÀTIQUES
DE FIL PER
SALSITXES**

CARACTERISTIQUES GENERALS:

- Lligadora automàtica d'embotit mitjançant fil continu.
 - **AHC-185 i AHC-250** per alta producció
 - **AHC-250** amb dispositiu de llaç
- Treballa l'embotit amb budell natural i artificial sense necessitat d'operari especialitzat.
- Senzillesa d'ús, funcionament silenciosos i segur.
- Panell tàctil intuïtiu de fàcil usabilitat i programació.
- Fàcil de netejar, perquè al seu disseny no existeixen racons inaccessibles.
- Silenciosa gràcies als motors electrònics que incorpora.
- Fiable i de llarga durada, per la senzillesa i control amb els moviments.
- Panell tàctil fàcil d'utilitzar amb programació a la carta i visualitzador de processos: longitud, voltes, velocitat, boles i parada de programada.
- Construcció robusta i fabricada amb acer inoxidable AISI-304.
- Màquina construïda d'acord amb la Directiva Europea 2006/42/CE.

AHC-180

AHC-185

AHC-250



(+) CARACTERISTIQUES

- Segura, a l'incorporar varis sistemes de seguretat que fan parar la màquina automàticament.
- Saludable, evitant el cansament de l'operari i riscos laborals.
- Fàcil per trobar fil al mercat, el fil que consumeix no està subjecte a un sol proveïdor.
- Senzilla pel manteniment.
- Adequada pel lligament artesanal, ja que fa una lligadora similar al fet a mà, estrangulant totalment el budell per aconseguir la pressió correcta a l'interior de cada porció. Aquest treball és realitzat amb la màxima delicadesa per evitar trencaments de budell.
- Identificació d'usuaris, visualització d'alarmes i historial.
(Només AHC-185 i AHC-250).
Fàcil i segura per realitzar llaços, inclús amb el nostre exclusiu sistema de nus creuat (Només AHC-250).

DADES TÈCNIQUES:

	AHC-180	AHC-185	AHC-250
Budell	Ø 54 màx.	Ø 54 màx.	Ø 54 màx.
Producció	200 P/min. Màx.	300 P/min. Màx.	300 P/min. Màx.
Voltatge	220V AC Mono	220V AC Mono	220V AC Mono
Potència	1,25 kw	1,55 kw	1,75 kw
Pes	105 kg	110 kg	115 kg
Dimensions (AxBxH) en mm.	1052x471x1042	1052x471x1042	1052x471x1042

